

СКАНДИК

Утеплитель Лайт Баттс СКАНДИК среди продуктов ROCKWOOL для утепления дома, квартиры является самым современным. Разработан специально для частного домостроения. Вакуумная упаковка (компрессия до 70 %) позволяет экономить на доставке почти в три раза.



Описание и применение

Для удобства продукт выпускается в двух размерах:

- 800 × 600 мм (толщиной 50 и 100 мм) для перевозки легковым транспортом – стандартный
- 1200 × 600 мм (толщиной 100 и 150 мм) для перевозки крупногабаритными автомобилями – СКАНДИК XL.

Материал толщиной 150 мм позволит выполнить установку утеплителя быстро и эффективно.

Где применять:

- мансардные помещения (скатные кровли)
- перегородки
- межэтажные перекрытия
- каркасные стены
- стены с облицовкой сайдингом
- полы по лагам
- балконы

Наименование продукта	СКАНДИК
Тип продукта	Мягкие плиты
Класс пожарной опасности строительного материала (группа горючести)	КМ0 (Негорючие)
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°C	
λ_{10}	0.036
λ_D	0.037
λ_A	0.039
λ_B	0.041
Предел прочности на растяжение параллельно к лицевым поверхностям, кПа не менее	2
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па	0.3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² не более	1.0
Плотность номинальная, кг/м ³	28–35
Длина * Ширина, мм Толщина, мм	800*600*50; 800*600*100; 1200*600*100; 1200*600*150
Компрессия, %	до 70