

Vindsbjälklag isolerat med Rockwool Granulate PRO

Innehavare/Utfärdat för

Rockwool AB

Box 11505, 550 11 Jönköping

Organisationsnummer: 556347-9152

Tel: 036-570 52 00, Fax: 036-570 52 83

E-post: info@rockwool.se, Hemsida: www.rockwool.se

Information lämnas av

Vindsbjälklag, träbjälklag isolerat med min 400 mm Rockwool Granulate PRO, densitet $\geq 28 \text{ kg/m}^3$.

Isoleringen med lösull installeras av isolerentreprenör med "Beslut om tillverkningskontroll" eller är certifierade enligt "Behörig lösull".

Avsedd användning

Brandcellsskiljande vindsbjälklag i byggnader.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30

5:231

Tillhörande handlingar

Ritning "EI 30 Vindsbjälklag isolerat med Rockwool Granulate PRO", Snitt A-A och B-B (1 sida), daterad 2009-11-03 samt Planritning (2 sida) daterad 2009-11-03.

Kontroll

Tillverkningskontroll av lösull och ingående gipsskivor och mineralullsprodukter skall utföras enligt vad som anges i respektive CE-märkning.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran för varje enskild komponent som intygar överensstämmelse med CE-märkning.

Märkning

Lösullen skall vara CE-märkt enligt SS-EN 14064-1 i Euroclass A1 och tillverkningskontrollerad samt märkt enligt certifikat 1073-CPD-137-2.

Gipsskivor och mineralullsprodukter skall vid fabrik förses med märkning enligt vad som anges i respektive produkts CE-märkning.

Typgodkännande 0360/91 | 2017-06-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

Bedömningsunderlag

Rapport nr. F 7148 från DBI.

Kommentarer

I konstruktionen ingående gipsskivor skall vara godkända som beklädnad i brandteknisk klass K₂10/B-s1,d0 och ingående mineralullsprodukter skall vara godkända som Euroclass A1 eller A2-s1,d0.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-06-28.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-06-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis