

RockTect Floor Strip



Description du produit

Bande d'isolation ROCKWOOL souple utilisée comme barrière acoustique entre un plancher flottant et les parties de construction adjacents.

Application

Avant de poser le plancher, la bande RockTect Floor Strip est posée contre toutes les sections en élévation telles que murs et traversées de canalisations.

RockTect Floor Strip

Assortiment

Dimensions L x H x D (mm)	Pièces/boîte	Quant. min. (boîte)
1.000 x 100 x 12	48	1
1.000 x 150 x 12	48	1

Information technique

- Rigidité dynamique $\pm 30 \text{ MN/m}^3$ suivant EN 29052-1.



Services



Conseil technique

Vous pouvez consulter nos experts en construction pour obtenir un conseil technique dans divers domaines : calcul thermique ou physique relatif à votre bâtiment, réglementation en matière de construction, application des produits, mise en œuvre, finition, protection contre l'incendie, acoustique, environnement et durabilité. rockwool.be/fr-contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.