

TECLIT® Flextape

Flexibele afdichtingstape



Productomschrijving

De ROCKWOOL TECLIT Flextape is een hoogwaardige afdichtingstape voor het afdichten van naden van aanliggend isolatiemateriaal dat flexibel en stevig moet blijven. De tape heeft een hoge kleefkracht en is heel elastisch. Daarom is deze uiterst geschikt voor het afdichten van verbindingen en doorvoergaten in het isolatiemateriaal van het TECLIT-systeem. Ook voor het compartimenteren van leidingwerk is TECLIT Flextape uitermate geschikt.

Toepassing

Afdichting van verbindingen en doorvoergaten van koudeisolatie in het TECLIT-systeem. Op plekken waar leidingklemmen, flenzen, pompen, etc. door TECLIT PS 200 en TECLIT LM 200 steken, moet de aluminiumlaag worden afgedicht met TECLIT Flextape! Tijdens de verwerking moet de temperatuur tussen +5 °C en +40 °C liggen.

TECLIT® Flextape

Flexibele afdichtingstape

Productvoordelen

- Zeer flexibel;
- Hoge kleefkracht;
- Eenvoudig en snel te installeren;
- Doeltreffende dampwering;
- Geschikt voor warmte- en koude-isolatie.

Assortiment

Breedte (mm)	Lengte (m)	Rollen / verpakking
50	20	1
100	20	1

Technische informatie

	Symbol	Waarde	Norm
Dikte		1,1	EN 1849-2
Kleefkracht		5 N/cm	EN 1939
Temperatuurbestendigheid langdurig		-40 °C tot +80 °C	
Verwerkingstemperatuur		+5 °C tot +40 °C	
Waterdampdiffusieweerstand	μ	≥ 10.000	EN 1931

Technische specificaties op datum van productie.



Services

Technisch advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals energie-efficiëntie, brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.

rockwool.nl/technischadvies · rockwool.be/contact

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T 0475 35 35 35
E info@rockwool.nl · rockwool.nl

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium
T 02 715 68 05
F 02 715 68 76
E info@rockwool.be · rockwool.be



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.