

Abdichtungsklebeband Teclit® Flextape

Technisches Datenblatt



Das ROCKWOOL Teclit Flextape ist ein hochwertiges Dichtband für die Verklebung von Dämmstoff-Stoßstellen, die hohe Flexibilität und Festigkeit aufweisen müssen. Es besitzt eine sehr hohe Haftfähigkeit und ist sehr flexibel. Damit eignet es sich besonders für die Abdichtung von Verbindungen und Durchdringungen von Kälte-dämmungen an haustechnischen Anlagen mit dem Teclit System.

- sehr flexibel
- extrem hohe Haftfähigkeit
- einfache und schnelle Installation
- hoch wirkungsvolle Dampfbremse
- geeignet für Wärme- und Kälte-dämmung

Abdichtungsklebeband Teclit® Flextape

Anwendungsbereiche

Abdichtung von Verbindungen und Durchdringungen von Kälte-dämmungen im Teclit System. Wo Rohrleitungshalterungen, Flansche, Pumpen etc. die Teclit PS Cold und Teclit LM Cold durchstoßen, muss die Aluminiumummantelung mit Teclit Flextape an die Einbauten dicht angeschlossen werden!

Der Temperaturbereich bei der Verarbeitung sollte zwischen +5 °C und +40 °C liegen.

Lieferprogramm

Menge pro Karton oder Verpackungseinheit

	Bandbreite (mm)	Länge (m)	Rollen pro Karton
Teclit	50	25	1
Flextape	100	25	1

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Dicke		0,7 mm	DIN EN 1849-2
Klebekraft		> 10 N/25mm bei 5 °C	DIN EN 1939*
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +80 °C	
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +40 °C	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s _d	> 1500 m	DIN EN ISO 12572

*In Anlehnung an die jeweilige DIN.

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt. Weitere Hinweise finden Sie auf www.rockwool.de.

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Postfach 0749 · 45957 Gladbeck

T +49 (0) 2043 4080 · F +49 (0) 2043 408444

info@rockwool.com · www.rockwool.de



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.