

Isoler les combles aménagés sous chevrons



Rockplus Premium nu

Panneau mono-densité non revêtu.

LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher
- Excellente performance thermique : $\lambda 32$
- Confort d'été maximal
- Étiquetage sanitaire A+
- Stabilité mécanique et dimensionnelle
- Excellent confort acoustique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	A1
Conductivité thermique (W/m.K).....	0,032
Masse volumique nominale (kg/m ³).....	65
Critère de semi-rigidité.....	Certifié ACERMI
Longueur (mm).....	1350
Largeur (mm).....	600
Tolérance épaisseur.....	T3
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle....	WS
Transmission de vapeur d'eau.....	MU1
Étiquetage sanitaire.....	A+

DIPLÔMES

ACERMI ■ 18/015/1333
 KEYMARK ■ 008-SDG5-1333
 DoP ■ CPR-DoP-FR-099

Installation **monocouche** (192 ou 200 mm pour $R \geq 6$ m².K/W) ou **double couche** avec **Deltarock** ou **Rockcombe**

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265775	1350x600x75	2,30	4	3,24	16	64	51,84	1140,48	A	3 53731 1023918
265776	1350x600x101	3,15	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	3 53731 1023925
265777	1350x600x120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1023932
265778	1350x600x140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	3 53731 1023949
265779	1350x600x160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	A	3 53731 1023956
265930	1350x600x192	6,00	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1023987
265780	1350x600x200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1023963

*20 palettes

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur