


1.2.1. Vėdinama mūro siena su mediniu karkasu (apsaugai nuo vėjo naudojami 30 mm akmenų vatos plokštės)



PASTABA: termoizoliacinė medžiaga patalpinta tarp 50 mm storio medinio karkaso elementų, karkaso žingsnis – 600 mm.

1	Fasado apdailos plokštės	8	Laikančioji sienos konstrukcija, Mūras, d=175 – 250 mm
2	Mediniai tašai – mediena 700 kg/m ³	9	Tinkai ir/arba skiediniai, Kalkių – smėlio – cemento, d≤15 mm
3	Vėdinamas oro tarpas		
4	Vėjo izoliacija – akmenų vata 0.033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm		
5	Vertikalūs karkaso tašai – mediena 700 kg/m ³		
6	Termoizoliacija – 0.035 W/mK, SUPERROCK / 0.034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0.033 W/mK, ROCKTON PREMIUM		
7	Mediniai statramsčiai – mediena 700 kg/m ³		

1.2.1. Vėdinama mūro siena su mediniu karkasu (apsaugai nuo vėjo naudojamoms 30 mm akmenų vatos plokštėms)

Visuomeninio pastato minimalus išorinės sienos termoizoliacijos sluoksnio storis

Laikančioji sienos konstrukcija	B klasė	A klasė	A+ klasė	A++ klasė
	U=0,22 W/(m ² ·K)	U=0,18 W/(m ² ·K)	U=0,15 W/(m ² ·K)	U=0,12 W/(m ² ·K)
	Šilumos izoliacijos SUPERROCK / SUPERROCK PREMIUM storis			
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų, d=250 mm	150/140 mm	190 mm	250/240 mm	310 mm
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių, d=175 mm	130 mm	170 mm	230 mm	300 mm
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbartonis su keramzito smėliu, d=200 mm	130/120 mm	180/170 mm	230 mm	300 mm
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas, d=200 mm	90 mm	140 mm	200/190 mm	260 mm
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų, d=180 mm	160/150 mm	200 mm	260/250 mm	320 mm
Mūras, Betono blokelių (Betonas), d=190 mm	160 mm	210 mm	260 mm	320 mm

Laikančioji sienos konstrukcija	B klasė	A klasė	A+ klasė	A++ klasė
	U=0,22 W/(m ² ·K)	U=0,18 W/(m ² ·K)	U=0,15 W/(m ² ·K)	U=0,12 W/(m ² ·K)
	Šilumos izoliacijos ROCKTON PREMIUM storis			
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų, d=250 mm	140 mm	190 mm	240 mm	300 mm
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių, d=175 mm	130 mm	170 mm	220 mm	290 mm
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbartonis su keramzito smėliu, d=200 mm	120 mm	170 mm	220 mm	290 mm
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas, d=200 mm	90 mm	140 mm	190 mm	250 mm
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų, d=180 mm	150 mm	200 mm	250 mm	310 mm
Mūras, Betono blokelių (Betonas), d=190 mm	150 mm	200 mm	250 mm	310 mm