

# INDUSTRIAL BATTS BLACK

<b>OPIS PRODUKTU</b>	Płyty ze skalnej wełny pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym. Płyty <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK</b> produkowane są w odmianach: <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK 60</b> i <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK 80</b> .																		
<b>KOD WYROBU</b>	<b>INDUSTRIAL BATTS BLACK 60:</b> MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1 dla grub. ≥60 mm MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,95-WS1 dla grub. = 50 mm <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z z dwustronnym welonem:</b> MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1 dla grub. ≥60 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-AW1,0-WS1 dla grub. = 100 mm <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK 80:</b> MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,40-WS1 dla grub. = 20 mm																		
<b>NORMA</b>	EN 14303: 2009 + A1:2013																		
<b>CERTYFIKAT CE</b>	1390-CPR-0341/12/P																		
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Płyty <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK</b> przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej powierzchni płaskich oraz wewnętrznej izolacji kanałów wentylacyjnych.																		
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Współczynnik przewodzenia ciepła <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK 60</b> <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z z dwustronnym welonem:</b> <table border="1"> <tr> <td>Temp. [°C]</td> <td>50</td> <td>150</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>λ [W/mK]</td> <td>0,041</td> <td>0,062</td> <td>0,093</td> </tr> </table> <b>INDUSTRIAL BATTS BLACK 80:</b> <table border="1"> <tr> <td>Temp. [°C]</td> <td>50</td> <td>150</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>λ [W/mK]</td> <td>0,039</td> <td>0,054</td> <td>0,076</td> </tr> </table> Maksymalna temperatura stosowania 250°C Klasa reakcji na ogień A1 wyrób Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS ≤1kg/m <sup>2</sup>			Temp. [°C]	50	150	250	λ [W/mK]	0,041	0,062	0,093	Temp. [°C]	50	150	250	λ [W/mK]	0,039	0,054	0,076
Temp. [°C]	50	150	250																
λ [W/mK]	0,041	0,062	0,093																
Temp. [°C]	50	150	250																
λ [W/mK]	0,039	0,054	0,076																



## INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

długość	szerokość	grubość	ilość m <sup>2</sup> na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]
2000	1200	30	96,00
2000	1200	50	57,60
2000	1200	100	28,80

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

## INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z z dwustronnym welonem

długość	szerokość	grubość	ilość m <sup>2</sup> na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]
2000	1200	50	57,60
2000	1200	100	28,80

## INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

długość	szerokość	grubość	ilość m <sup>2</sup> na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]
2000	1200	15	192,00
2000	1200	20	144,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.