



Наименование продукции	<b>WIRED MAT 80</b>
	<b>ALU WIRED MAT 80</b>
	<b>ALU I WIRED MAT 80</b>
	<b>WIRED MAT 80 SST</b>
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
Вид продукции	Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

**Характеристики:**

Параметр		Значение										Норм. документ	
Класс пожарной опасности		WIRED MAT 80										КМ0 (НГ)	N 123-ФЗ
		ALU I WIRED MAT 80											
		WIRED MAT 80 SST											
		ALU WIRED MAT 80											
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>		80										ГОСТ EN 1602-2011	
Теплопроводность	T, °C	50	100	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)		
	λ, Вт/м*К	0.039	0.046	0.053	0.062	0.072	0.085	0.099	0.115	0.153			
Максимальная температура применения, °C		640										ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)	
Коэффициент монтажного уплотнения		1.0											
Водопоглощение, кг/м <sup>2</sup>		1.0										ГОСТ EN 1609-2011	

**Код маркировки**

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T2-WS1

**Дополнительная информация:**

ALU - покрытие из армированной алюминиевой фольги

ALU I - покрытие из неармированной алюминиевой фольги

SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

**Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения**

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rockwool.ru](http://www.rockwool.ru)

**Сведения об утилизации продукции**

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта  
ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.