

Conlit Kit

Spuitkit voor brandwerende toepassingen

**BY
NATURE.**



Productomschrijving

Conlit Kit is een één component brandwerende kit, aangeleverd in een koker.

Toepassing

Conlit Kit wordt toegepast voor het dichtmaken van openingen tussen Conlit 150 U pijpschalen en de basisconstructie (tot 30 mm).

Conlit Kit is licht zwellend in geval van brand en zorgt voor een perfecte dichting.

Conlit Kit

Spuitkit voor brandwerende toepassingen

Assortiment

- 20 kokers per doos.

Opslag

De bewaartijd van Conlit Kit in gesloten verpakking is 12 maanden. Dit bij opslag onder droge condities, vorstvrij en een maximale temperatuur van 35°C.



Services

Technisch Advies

Bij onze specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals energie-efficiëntie, brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze technische specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.

rockwool.nl/technischadvies · rockwool.be/contact

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T 0475 35 35 35
E info@rockwool.nl · rockwool.nl

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium
T 02 715 68 05
F 02 715 68 76
E info@rockwool.be · rockwool.be



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.