

# RockTect Tinline



## Productomschrijving

RockTect Tinline is een eenzijdig klevende elastische tape voor het luchtdicht afplakken van overlappingen in dampremmende folies, onderdakbanen, naden tussen houtachtige platen en aansluitingen bij doorvoeringen.

# RockTect Twinline

## Assortiment

Breedte (mm)	Lengte per rol (m)	Aantal rollen per doos
60	25	10

## Technische informatie

	Waarde
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -5°C
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +70°C
Geschikte ondergronden	PE-, PA-, PU-, PP- en alufolie, kraftpapier, hout en harde houtachtige materialen (bijv. OSB, spaanplaat), kunststof, metaal. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn



## Services

### Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot thermische en bouwfysische berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, verwerking, detailleringen, brandveiligheid, akoestiek, milieu en duurzaamheidsaspecten. [rockwool.be/contact](https://rockwool.be/contact)

## ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E [info@rockwool.be](mailto:info@rockwool.be) · [rockwool.be](https://rockwool.be)



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.  
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.