

Conlit Kit

Spuitkit voor brandwerende toepassingen



Productomschrijving

Conlit Kit is een één component brandwerende kit, aangeleverd in een koker.

Toepassing

Conlit Kit wordt toegepast voor het dichtmaken van openingen tussen Conlit 150 U pijpschalen en de basisconstructie (tot 30 mm).

Conlit Kit is licht zwellend in geval van brand en zorgt voor een perfecte dichting.

Conlit Kit

Spuitkit voor brandwerende toepassingen

Assortiment

- 20 rollen per karton.

Technische informatie

	Waarde	Norm
Reactie bij brand	B2	DIN 4102-1

Opslag

De bewaartijd van Conlit Kit in gesloten verpakking is 12 maanden.
Dit bij opslag onder droge condities, vorstvrij en een maximale
temperatuur van 35°C.



Services

Technisch Advies

Bij ons Technical Solutions Center kunt u terecht voor advies met betrekking tot thermische en bouwfysische berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, verwerking, detailleringen, brandveiligheid, akoestiek, milieu en duurzaamheidsaspecten.
rockwool.nl/technischadvies · rockwool.be/contact

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T 0475 35 35 35
E info@rockwool.nl · rockwool.nl

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium
T 02 715 68 05
F 02 715 68 76
E info@rockwool.be · rockwool.be



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.