

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. RW-PL/G-DoP-2805/B/18/w1

- | | |
|---|---|
| <p>1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
RW-PL-G-2805-I</p> <p>2. Zamýšlené použití: tepelněizolační výrobky pro zařízení budov</p> <p>3. Výrobce: ROCKWOOL a.s., Cihelni 769, Skřečoň 735 31 Bohumin</p> | <p>4. Systém/ systémy POSV: systém 1 a systém 3</p> <p>5. Harmonizovaná norma: EN 14 303:2009+A1:2013
Oznámený subjekt č. 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</p> <p>6. Deklarované vlastnosti v Tabulce 1:
MW-EN 14 303-T4-ST(+)-560-WS1</p> |
|---|---|

Tabulka 1

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Deklarovaná hodnota nebo třída / NPD ¹⁾				Harmonizovaná technická specifikace
Teplný odpor	Součinitel tepelné vodivosti	Teplota ϑ (°C)	50	100	150	200	EN 14303:2009+A1:2013
		Tepelná vodivost' λ_D (W/mK)	0,042	0,049	0,059	0,070	
		Teplota ϑ (°C)	250	300	350	400	
		Tepelná vodivost' λ_D (W/mK)	0,085	0,103	0,122	0,147	
		Teplota ϑ (°C)	500	560	-	-	
		Tepelná vodivost' λ_D (W/mK)	0,203	0,244	-	-	
	Tloušťka	Tloušťka d_0 mm Ti ²⁾ Třída tolerance	40-120 T4				
Reakce na oheň		Eurotředy – Reakcia na oheň (RfF):	A1				
Stálost tepelného odporu při stárnutí/ degradaci		Nejvyšší provozní teplota 560°C	ST(+)-560				
Stálost tepelného odporu při vysoké teplotě		Nejvyšší provozní teplota 560°C	ST(+)-560				
Stálost reakce na oheň při stárnutí/ degradaci		Stálost charakteristik - reakcia na oheň (RfF)	A1				
Stálost reakce na oheň při vysoké teplotě		Stálost charakteristik - reakcia na oheň (RfF)	A1				
Pevnost v tlaku		Pevnosti v tlaku při 10% deformaci CS(10) ²⁾	NPD				
Propustnost vody		Nasákavost (≤ 1 kg/m ²)	WS1				
Propustnost vodní páry		Ekvivalentní difuzní tloušťka, MVi ²⁾	NPD				
Uvolňování korozivních látek		Stopové množství ve vodě rozpustných iónov (ppm) Hodnota pH ²⁾	NPD NPD				
Index zvukové pohltivosti		Zvuková pohltivost AWi ²⁾	NPD				
Uvolňování nebezpečných látek		Uvolňování nebezpečných látek	NPD				
Hoření postupujícím žhnutím		Hoření postupujícím žhnutím	NPD				

¹⁾ Žádná vlastnost není stanovena ²⁾ "i" indikuje příslušnou třídu nebo deklarovanou hodnotu;

Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici na dop.rockwool.com

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paweł Pomykała
Factory Manager
(Jméno a funkce)

Bohumín 2018-01-29
(Místo, datum)



(Podpis)



ROCKWOOL, a.s., Cihelni 769, 735 31 Bohumin
IČO: 26165261, DIČ: CZ26165261 tel 596 094 330