

Těsnicí páska TECLIT FT

TECHNICKÝ LIST

POPIS VÝROBKU Těsnicí páska TECLIT FT je vysoce kvalitní, pružný izolační materiál pro utěsnění i těch nejsložitějších izolačních spojů. Velmi odolná a pružná páska zajišťuje vzduchotěsnost spojů a chrání izolaci před rizikem kondenzace.

OBLAST POUŽITÍ Těsnicí páska TECLIT FT je součástí systému TECLIT, který se používá k izolaci ocelových, nerezových, měděných i plastových instalací a ocelových prvků armatur s provozní teplotou od 0 °C do 250 °C. Těsnicí páska musí být použita v místech průstupů instalačních závěsů, přírubových spojů a prvků armatur, které procházejí hliníkovou povrchovou vrstvou izolací TECLIT PS a TECLIT LM. Hliníkový povrch musí být dokonale utěsněn pomocí těsnicí pásky TECLIT FT, která se aplikuje při teplotách od 0 °C do +35 °C.



délka	šířka	Počet ks v kartonové krabici
[m]	[mm]	[ks]
25	50	1
25	100	1

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému mu vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.