

Preislisten-Ergänzungsblatt

Gültig ab 1. August 2024

Hochbau

Woodrock® Protect



L x B: 2000 x 600 mm

NEU

Dicke mm	Art.-Nr.	GROSSGEBINDE			Preis €/m ²
		EAN	m ²	Transport m ³	
60*	353644	4003446562930	48,00	4,28	19,10
80*	353646	4003446562947	36,00	4,28	25,47
100*	353648	4003446562961	28,80	4,28	31,84
120*	353650	4003446562978	24,00	4,28	38,20
140*	353652	4003446562985	19,20	4,28	44,57
160*	353653	4003446562992	16,80	4,28	50,94
180*	353654	4003446563005	14,40	4,28	57,31

*Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage

Nichtbrennbare, robuste Steinwolle-Dämmplatte mit einem Schmelzpunkt > 1000°C zur Anwendung in Außenwänden für hinterlüftete Fassaden im Holzbau.

Einfache und schnelle Direktbefestigung mit Doppel- oder Teilgewindeschrauben im Holzrahmen- oder Holzmassivbau.

Anwendungsgebiet WAB, nichtbrennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000°C, keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,036 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$