



## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0678

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

### ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.

con domicilio social en PI DE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5 31380 CAPARROSO (Navarra - España)

Producto de construcción **Lana mineral para aplicaciones en la edificación**

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial Conlit 150 AF

Más información en el anexo.

Centro de producción PI DE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5 31380 CAPARROSO (Navarra - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Fecha de primera emisión 2018-10-31

Fecha de última emisión 2022-11-28

Fecha de expiración 2023-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General





## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0678

### Anexo al Certificado

Marca comercial Conlit 150 AF

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m <sup>2</sup> K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	20	0,55	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	25	0,70	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	30	0,85	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	40	1,10	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	50	1,40	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	60	1,70	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	70	2,00	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	80	2,25	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	90	2,55	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)
0,035	100	2,85	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)

Fecha de primera emisión 2018-10-31  
Fecha de última emisión 2022-11-28  
Fecha de expiración 2023-11-28

