

CONLIT 150 P ET CONLIT 150 AF



CONLIT 150 P et CONLIT 150 AF sont des systèmes de protection des poutres et poteaux en acier utilisant un panneau de laine de roche, présentant une densité très élevée disponible, tant en version non-revêtue (CONLIT 150 P) qu'en version revêtue sur une face d'une feuille d'aluminium renforcée de fibres de verre (CONLIT 150 AF).



Exemple d'illustration de protection de poutres

AVANTAGES DU PRODUIT

- Simplicité et rapidité de découpe ;
- Panneau autoportant et très maniable ;
- Rendement de chantier élevé ;
- Testé conforme à la norme EN 13501-2 ;
- Marquage CE selon ETA 09/0275 (conformément à ETAG 018-4 utilisé comme EAD) ;
- Choix des modes de fixation ;
- Finition soignée et esthétique (CONLIT 150 AF).

DIPLÔMES

- **ETA 09/0275**
(conformément à ETAG 018-4 utilisé comme EAD)
- **DoP**
CPR-DoP-LAT-301 (CONLIT 150 P)
CPR-DoP-LAT-302 (CONLIT 150 AF)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Performances
Réaction au feu	A1
Résistance au feu	Résistance au feu selon ETA 09/0275 (tableau A.1.1.)
Masse volumique nominale	180 kg/m ³

RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE POSE

Les panneaux permettent l'application par collage ou par embrochage. Il est nécessaire d'appliquer la colle CONLIT (303) entre tous les joints. Recouvrir les joints de bande aluminium adhésive (cas du CONLIT 150 AF).

Pour une conformité de mise en œuvre, il conviendra de se référer aux instructions de l'ETA 09/0275.

CONDITIONNEMENT

Référence	Produit	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Emballage m ² /palette
241388	CONLIT 150 P	20	1800	1200	103,68
58565	CONLIT 150 P	25	1800	1200	103,68
58566	CONLIT 150 P	30	1800	1200	86,40
58626	CONLIT 150 P	40	1800	1200	64,80
58577	CONLIT 150 P	50	1800	1200	51,84
58727	CONLIT 150 P	60	1800	1200	43,20
58611	CONLIT 150 P	70	1800	1200	34,56
58654	CONLIT 150 P	90	1800	1200	25,92
58631	CONLIT 150 P	100	1800	1200	25,92
241385	CONLIT 150 AF	20	1800	1200	103,68
58560	CONLIT 150 AF	25	1800	1200	103,68
58561	CONLIT 150 AF	30	1800	1200	86,40
58562	CONLIT 150 AF	40	1800	1200	64,80
58563	CONLIT 150 AF	50	1800	1200	51,84
58637	CONLIT 150 AF	60	1800	1200	43,20
58653	CONLIT 150 AF	70	1800	1200	34,56
58576	CONLIT 150 AF	90	1800	1200	25,92
59101	CONLIT 150 AF	100	1800	1200	25,92

STOCKAGE

CONLIT 150 P et CONLIT 150 AF sont livrés sur palettes qui doivent être stockées à l'abri des intempéries.