

Teljesítménynyilatkozat Száma RW-CEE-DoP-0145/CM/18/w1

- | | |
|---|---|
| <p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-CEE-0145</p> <p>2. A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).</p> <p>3. Gyártó: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.</p> | <p>4. Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer</p> <p>5. Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szervezet száma: Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</p> <p>Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. és a 2 sz. táblázatban:</p> <p>6. MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1</p> |
|---|---|

Tábla 1

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Közölt érték / NPD ¹⁾	Harmonizált termékszabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás R_D Vastagság d_N	Ld. 2 sz. tábla	EN 13162:2012+A1:2015
	Hővezetési tényező λ_D	0,040 W/mK	
	Ti ²⁾ vastagság	T5	
Tűzveszélyesség	Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)	A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben ²⁾	Állandósági karakterisztika Tűzveszélyesség (RtF)	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben ²⁾	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D (W/mK)	Ld. 2 sz. tábla 0,040 W/mK	
	Állandósági karakterisztikák	DS(70,-) DS(70,90)	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség CS(10) ³⁾ , CS(10/Y) ³⁾ (kPa)	CS(10)70	
	Pontszerű terhelhetőség PL(5) ³⁾ (N)	PL(5)650	
Szakító-/hajlítószilárdság	Felületre merőlegesen szakítószilárdság TR ³⁾ (kPa)	TR15	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	Nyomófeszültség	NPD	
Vízfelvétel képesség	Rövid idejű vízfelvétel WS (≤ 1 kg/m ²)	WS	
	Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Páraáteresztő képesség	Párakibocsátás Páradiffúziós ellenállási együttható	MU1	
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikai merevség SDi ⁴⁾	NPD	
	Vastagság, d_L	NPD	
	Összenyomhatóság c	NPD	
	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri ⁴⁾	NPD	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés AWi ⁴⁾	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri ⁴⁾	NPD	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	

¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; ³⁾ "Y" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

Tábla 2

d _N (mm)	50	60	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R _D (m ² K/W)	1,25	1,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ez a teljesítménynyilatkozat a dop.rockwool.com boldalon érhető el.

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőségére adták ki.

A gyártó részéről és annak nevében aláírta:

Halina Ozon
 Central Service Department Manager
 (Név, beosztás)

Cigacice dn. 29.05.2018 r.
 (Hely, dátum)


 (aláírás)

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
 ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska
 T (48) 68 385 02 50 E rockwool@rockwool.pl