


3.1.2. Nevėdinamos mūrinės sienos su tinkuotu fasadu išorinio ir vidinio kampo šiltinimo detalės (3)



PASTABA: konstrukcijos eksplikaciją žiūrėti 1.1.2. brėžinyje.

A energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A		
		U=0,15 (W/m ² K)		
		Šilumos izoliacijos FRONTROCK L storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)	
Išorinis kampas	Vidinis kampas			
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	260 mm	-0,08	0,03
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	240 mm	-0,07	0,04
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	240 mm	-0,07	0,03
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	210 mm	-0,08	0,03
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	270 mm	-0,07	0,03
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	270 mm	-0,06	0,03

3.1.2. Nevėdinamos mūrinės sienos su tinkuotu fasadu išorinio ir vidinio kampu šiltinimo detalės (3)

A+ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A+		
		U=0,13 (W/m ² K)		
		Šilumos izoliacijos FRONTROCK L storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)	
Išorinis kampas	Vidinis kampas			
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	300 mm	-0,07	0,03
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	280 mm	-0,06	0,04
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	280 mm	-0,06	0,04
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	260 mm	-0,08	0,02
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	310 mm	-0,06	0,04
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	310 mm	-0,06	0,04

A++ energinio naudingumo klasės gyvenamojo pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A++		
		U=0,11 (W/m ² K)		
		Šilumos izoliacijos FRONTROCK L storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)	
Išorinis kampas	Vidinis kampas			
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	350 mm	-0,05	0,04
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	340 mm	-0,06	0,03
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	330 mm	-0,05	0,04
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	300 mm	-0,05	0,04
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	360 mm	-0,05	0,04
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	360 mm	-0,04	0,04