


3.2.3. Vėdinamos mūrinės sienos su mediniu karkasu išorinio ir vidinio kampų detalės



PASTABA: konstrukcijos eksplikaciją žiūrėti 1.2.3. brėžinyje.

A energinio naudingumo klasės pramoninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A		
		U=0,22 (W/m ² K)		
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)	
Išorinis kampas	Vidinis kampas			
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	180 mm	-0,10	0,02
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	165 mm	-0,10	0,03
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	160 mm	-0,08	0,02
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	125 mm	-0,07	0,03
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	190 mm	-0,09	0,01
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	200 mm	-0,09	0,01

3.2.3. Vėdinamos mūrinės sienos su mediniu karkasu išorinio ir vidinio kampų detalės

A+ energinio naudingumo klasės pramoninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A+		
		U=0,19 (W/m ² K)		
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)	
Išorinis kampas	Vidinis kampas			
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	210 mm	-0,08	0,03
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	200 mm	-0,10	0,02
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	200 mm	-0,10	0,00
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	160 mm	-0,09	0,02
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	230 mm	-0,11	0,00
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	230 mm	-0,10	0,00

A++ energinio naudingumo klasės pramoninio pastato ilginių šiluminių tiltelių vertės Ψ (W/(m·K)) vidiniuose ir išoriniuose sienų kampuose

Laikančioji sienos konstrukcija	Konstrukcijos storis	Energinio naudingumo klasė A++		
		U=0,17 (W/m ² K)		
		Šilumos izoliacijos VENTIROCK PLUS storis	Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, Ψ (W/mK)	
Išorinis kampas	Vidinis kampas			
Mūras - 1400 kg/m ³ , Skylėtų keraminių plytų	250 mm	230 mm	-0,05	0,04
Mūras - 750 kg/m ³ , Tuščiavidurių keraminių blokelių	175 mm	220 mm	-0,05	0,04
Mūras - 500 kg/m ³ , Keramzitbetonis su keramzito smėliu	200 mm	210 mm	-0,05	0,04
Mūras - 400 kg/m ³ , Akytas betonas	200 mm	180 mm	-0,06	0,05
Mūras, Skylėtų silikatinių plytų	180 mm	240 mm	-0,05	0,04
Mūras, Betono blokelių (Betonas)	190 mm	250 mm	-0,07	0,03