

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. RW-CEE-DoP-0801/C/22/w1

- | | |
|---|--|
| <p>1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
RW-CEE-0801</p> <p>2. Numatytoji paskirtis: pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių šilumos termoizoliacijai</p> <p>3. Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija</p> | <p>4. Atitikties įvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema</p> <p>5. Damusis standartas: EN 14303:2009+A1:2013
Notifikuota įstaiga Nr. 1023</p> <p>6. Deklaruotos eksploatacinės savybės: žr. 1 lentelę</p> |
|---|--|

Lentelė 1

Esminės charakteristikos		Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾		Darnioji techninė specifikacija
Šiluminė varža	šilumos laidumo koeficientas	Temperatūra ϑ (°C)	10	50	EN 14303:2009+A1:2013
		šilumos laidumo koeficientas λ_D (W/mK)	0,039	0,050	
	Storis	Storis d_0 mm Ti ²⁾ Storio nuokrypų klasė	20-50 T4		
Reakcija į ugnį		Euroklasė – reakcija į ugnį (RtF):	A2-s1; d0		
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui		Didžiausioji eksploatavimo temperatūra 50°C	ST(+)-50		
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant aukštai temperatūrai		Didžiausioji eksploatavimo temperatūra 50°C	ST(+)-50		
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui		Ilgalaikiškumo charakteristikos - reakcija į ugnį (RtF)	A2-s1; d0		
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant aukštai temperatūrai		Ilgalaikiškumo charakteristikos - reakcija į ugnį (RtF)	A2-s1; d0		
Gniuždymo stipris		Gniuždymo įtempis esant 10 % deformacijai CS(10) ⁱ²⁾	NPD		
Laidumas vandeniui		Vandens įmirkis (≤ 1 kg/m ²)	WS1		
Laidumas vandens garams		Ekvivalentinis pagal difuziją oro sluoksnio storis, MVi ²⁾	MV2		
Korozinių medžiagų išsiskyrimo laipsnis		Vandenyje tirpių jonų pėdsakai (ppm) pHi ²⁾ vertė	NPD NPD		
Garso sugertis		Svertinis garso sugerties koeficientas (AWi ²⁾)	NPD		
Pavojingųjų medžiagų išskyrimas		Pavojingųjų medžiagų išskyrimas	NPD		
Nenutrūkstamas degimas įkaitus		Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD		

¹⁾ eksploatacinė charakteristika nenustatyta; ²⁾ "i" atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė;

Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje: dop.rockwool.com , www.rockwool.lt

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon

Halina Ozon
.....

Cigacice, 2022-06-15