

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. RW-CEE-DoP-0121/M/20/w1

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
RW-CEE-0121</p> <p>2. Numatytoji paskirtis (-ys): statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (ThiB).</p> <p>3. Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
 ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija</p> | <p>4. Atitiktis įvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema</p> <p>5. Daromasis standartas: EN 13162:2012+A1:2015
 Notifikuota įstaiga Nr. 1390</p> <p>6. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr. 1 lentelę ir 2 lentelę</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Declaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾	Darnioji techninė specifikacija
Šiluminė varža	Šiluminė varža R ₀ Storis d _n	Žr. 2 lentelę	EN 13162:2012+A1:2015
	Šilumos laidumo koeficientas λ ₀	0,038 W/mK	
	Ti ²⁾ Storis	T4	
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RtF)	A1	
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos Reakcija į ugnį (RtF) ²⁾	A1	
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Šiluminė varža R ₀ ir šilumos laidumo koeficientas λ ₀ (W/mK) ²⁾	Žr. 2 lentelę 0,038 W/mK	
	Ilgalaikiškumo charakteristikos	DS(70,-) DS(70,90)	
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis CS(10) ³⁾ , CS(10/Y) ³⁾ (kPa)	CS(10)50	
	Sutelktoji apkrova PL(5) ⁴⁾ (N)	PL(5)600	
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempimo stipris TR ⁵⁾ (kPa)	TR10	
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD	
Laidumas vandeniu	Trumpalaikis vandens įmirkis WS (≤ 1 kg/m ²)	WS	
	Ilgalaikis vandens įmirkis WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams Vandens garų varžos faktorius	MU1	
Smūginis garso sklaidimo indeksas (grindims)	Dinaminis standis SD ⁶⁾	NPD	
	Storis, d _t	NPD	
	Spūdimas, c	NPD	
	Savitoji orinė varža, AFri ⁷⁾	NPD	
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis, AWi ⁸⁾	NPD	
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža, AFri ⁷⁾	NPD	
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas į patalpų orą	Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	NPD	

¹⁾ eksploatacinė charakteristika nenustatyta, ²⁾ laikui bėgant nekinta ³⁾ * atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė,

Lentelė 2

d _n (mm)	40	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R ₀ (m ² K/W)	1,05	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje: dop.rockwool.com ir www.rockwool.lt

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Hailna Ozon

Malina Ozon

Cigacice, 2020-07-26