

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. RW-CEE-DoP-0190/M/20/w1

- | | |
|--|--|
| <p>1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
RW-CEE-0190</p> <p>2. Numatytoji paskirtis (-ys): statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (THIB).</p> <p>3. Gamintojas: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija</p> | <p>4. Atitiktis įvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema</p> <p>5. Darnusis standartas: EN 13162:2012+A1:2015
Notifikuota įstaiga Nr. 1390</p> <p>6. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr. 1 lentelę ir 2 lentelę</p> |
|--|--|

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾	Darnioji techninė specifikacija
Šiluminė varža	Šiluminė varža R_0 Storis d_n	Žr. 2 lentelę	EN 13162:2012+A1:2015
	Šilumos laidumo koeficientas λ_D	0,035 W/mK	
	T_i ^{*)} Storis	T4	
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RTF)	A1	
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Ilgalaikiškumo charakteristikos Reakcija į ugnį (RTF) ²⁾	A1	
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui	Šiluminė varža R_0 ir šilumos laidumo koeficientas λ_D (W/mK) ²⁾	Žr. 2 lentelę 0,035 W/mK	
	Ilgalaikiškumo charakteristikos	NPD	
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis $CS(10)^{j*)}$, $CS(10/Y)^{j*)}$ (kPa)	NPD	
	Sutelktoji apkrova $PL(5)^{j*)}$ (N)	NPD	
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempimo stipris $TR^{i*)}$ (kPa)	NPD	
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD	
	Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis WS (≤ 1 kg/m ²) Ilgalaikis vandens įmirkis $WL(P)$ (≤ 3 kg/m ²)	WS WL(P)
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams Vandens garų varžos faktorius	MU1	
Smūginis garso sklaidimo indeksas (grindims)	Dinaminis standis $SD^{i*)}$	NPD	
	Storis, d_L	NPD	
	Spūdimas, c	NPD	
	Savitoji orinė varža, $AFr^{i*)}$	NPD	
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis, $AW^{i*)}$	NPD	
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža, $AFr^{i*)}$	NPD	
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD	
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas į patalpų orą	Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	NPD	

¹⁾ eksploatacinė charakteristika nenustatyta; ²⁾ laikui bėgant nekinta; ^{*)} atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė;

Lentelė 2

d_n (mm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	-	-	-	-	-	-
R_0 (m ² K/W)	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10	5,40	5,70	-	-	-	-	-	-

Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje: dop.rockwool.com ir www.rockwool.lt

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon

Halina Ozon

Cigacice, 2020-06-20