

TECHROCK 80 FB1

TECHROCK 60 FB1

Gaminio informacija

Plokštės dengtos juodu audiniu

Gaminio žymėjimo kodas:

TECHROCK 60 FB1:

MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-WS1, kai $d < 60$ mm

MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-AW0,95-WS1, kai $d = 50$ mm

TECHROCK 80 FB1:

MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-WS1, kai $d < 60$ mm

MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-AW0,40-WS1, kai $d = 20$ mm

Sertifikatas: 1390-CPR-0341/12/P

Techniniai duomenys

- Deklaruojamas šilumos laidumas:

- **TECHROCK 80 FB1**, kai storis 15-20 mm

Temperatūra, [°C]	50	150	250
λ [W/mK]	0,039	0,054	0,076

- **TECHROCK 60 FB1**, kai storis 30-50 mm

Temperatūra, [°C]	50	150	250
λ [W/mK]	0,041	0,062	0,093

- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0$ kg/m²
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Garso sugertis:
 - $\alpha_w = 0,4$ kai storis 20 mm
 - $\alpha_w = 0,95$ kai storis 50 mm
- Didžiausia eksploatavimo temperatūra: **+250°C**

Gaminio paskirtis

Akmens vatos plokštės TECHROCK FB1 naudojamos boilerių, siurblių, ventilacijos kanalų šilumos ir garso izoliacijai.



- 1 Kanalo laikiklis
- 2 Ventilacijos kanalas
- 3 „Z“ tipo aliuminio profilis
- 4 **TECHROCK FB1**



TECHROCK 60 FB1

Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Kiekis paletėje	
				[vnt.]	[m ²]
2000	1200	30	8875	40	96,00
2000	1200	50	8876	24	57,60

Paletės matmenys – 2000 x 1200 x 1330 mm.

TECHROCK 80 FB1

Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Kiekis paletėje	
				[m ²]	[m ²]
2000	1200	15	8882	80	192,00
2000	1200	20	8883	80	144,00

Paletės matmenys – 2000 x 1200 x 1330 mm.