

TOPROCK PREMIUM

Gaminio informacija

Padidinto tankio akmens vatos dembliai
Gaminio žymėjimo kodas: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Techniniai duomenys

- Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Laidumas vandens garams: $\mu = 1$



Gaminio paskirtis

Padidinto tankio akmens vatos dembliai TOPROCK PREMIUM naudojami ventiliuojamų stogų ir palėpių, grindų virš rūsio tarpaukštinių perdangų, pakabinamų lubų šilumos izoliacijai.



- 1 Stogo danga
- 2 Grebėstai
- 3 Difuzinė erdvė
- 4 Gegnė
- 5 Ventiliuojama pastogė
- 6 **TOPROCK PREMIUM**
- 7 Garo izoliacija
- 8 Gipso-kartono plokštė



Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Storis [mm]	Produkto kodas	Šiluminė varža R_D	Kiekis ritinyje	Kiekis paletėje	
				[$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]	[m^2]	[rit.]	[m^2]
5000	1000	100	306756	2,85	5,0	20	100,00
4500	1000	120	306757	3,40	4,5	20	90,00
3500	1000	150	306759	4,25	3,5	20	70,00
2500	1000	180	306761	5,10	2,5	20	50,00
2500	1000	200	306762	5,70	2,5	20	50,00

Paletės matmenys – 2200 x 1200 x 2730 mm. Apytikslis supakuoto ritinio skersmuo 600 mm.