

Izstrādājuma informācija

Vertikāli orientētu šķiedru akmens vates ruļļpaklāji, no vienas puses pārklāti ar alumīnija foliju, no otras – ar pašlīmējošu pārklājuma Marķējuma kods: MW-EN 14303-T4-ST(+J50-WS1-MV2
Sertifikāts: 1390-CPR-0342/12/P

Tehniskie dati

- Deklarētā siltumvadītspēja:

Temperatūra, [°C]	10	50
λ [W/mK]	0,039	0,050

- Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A2-s1, d0**
- Ūdens tvaika difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums: $> 200 \text{ m}$
- Maksimālā darba temperatūra: pašlīmējošā pārklājuma pusē: **+50°C**

Produkta pielietojums

Akmens vates ruļļpaklāju KLIMAFIX tiek izmantots gaisa vadu, ventilācijas kanālu siltumizolācijai, skaņas un pret kondensāta izolācijai.



Garums [mm]	Platums [mm]	Biezums [mm]	Materiāla kods	Daudzums rullī	Daudzums paletē	
				[m ²]	[rull.]	[m ²]
10000	1000	20	189325	10,0	24	240,0
8000	1000	30	189330	8,0	24	192,0
6000	1000	40	189333	6,0	24	144,0
5000	1000	50	189377	5,0	24	120,0

Paletes izmēri, mm: 2360 x 1100 x 2650.