

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. RW-CEE-DoP-0190/M/20/w1

- | | |
|--|---|
| <p>1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
RW-CEE-0190</p> <p>2. Zamýšľané použitie/použitia: tepelné izolačné výrobky pre budovy(ThIB).</p> <p>3. Výrobca: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice</p> | <p>4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: systém 1 a systém 3.</p> <p>5. Harmonizovaná norma: EN 13162:2012+A1:2015
Notifikovaný subjekt č. 1390</p> <p>6. Deklarované parametre v Tabulke 1 a Tabulke 2 :</p> |
|--|---|

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti	Parametre	Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾	Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelný odpor	Tepelný odpor R _D Hrúbka d _N	Pozri Tabuľke 2	EN 13162:2012+A1:2015
	Tepelná vodivosť λ _D	0,035 W/mK	
	Ti ^{a)} tolerancia hrúbky	T4	
Reakcia na oheň	Eurotriedy – reakcie na oheň (RtF) výrobok	A1	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia / degradácie	Trvanlivosť Trieda reakcie na oheň (RtF) výrobok ²⁾	A1	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia / degradácie	Tepelný odpor R _D a Tepelná vodivosť λ _D (W/mK) ²⁾	Pozri Tabuľke 2 0,035 W/mK	
	Trvanlivosť	NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku, CS(10) ^{i)a)} , CS(10/Y) ^{i)a)} (kPa)	NPD	
	Bodové zaťaženie PL(5) ^{j)a)} (N)	NPD	
Pevnosť v ťahu / pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu TR ^{i)a)} (kPa)	NPD	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvarovanie stlačením	NPD	
	Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť vody WS (≤1 kg/m ²) Dlhodobá nasiakavosť vody WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary, faktor difúzneho odporu vodnej pary	MU1	
Index prenosu krokového hluku (podlahy)	Dynamická tuhosť SD ^{i)a)}	NPD	
	Hrúbka, d _L	NPD	
	Stlačiteľnosť c	NPD	
	Odpor proti prúdeniu vzduchu AFri ^{a)}	NPD	
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť AWi ^{a)}	NPD	
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu AFri ^{a)}	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

¹⁾ parametre nie sú stanovené (NPD); ²⁾ bez zmeny v čase ^{a)} "i" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovанú hodnotu

Tabuľka 2

d _N (mm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	-	-	-	-	-	-
R _D (m ² K/W)	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10	5,40	5,70	-	-	-	-	-	-

Toto vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na dop.rockwool.com a www.rockwool.sk

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovанých parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Halina Ozon

Cigacice, 2020-06-20

