

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. RW-PL/G-DoP-2805/B/18/w1

- | | |
|---|---|
| <p>1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
RW-PL-G-2805-I</p> <p>2. Zamýšľané použitie: tepelno izolačné výrobky pre technické zariadenia budov</p> <p>3. Výrobca: ROCKWOOL a.s., Cihelni 769, Skřečůň 735 31 Bohumin</p> | <p>4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: systém 1 a systém 3.</p> <p>5. Harmonizovaná norma: EN 14 303:2009 +A1:2013
Notifikovaný subjekt č. 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</p> <p>6. Deklarované parametre v Tabuľke 1:
MW-EN 14303-T4-ST(+)+560-WS1</p> |
|---|---|

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti		Parametre	Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾				Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelná odpor	Tepelná vodivosť	Teplota ϑ (°C)	50	100	150	200	EN 14303:2009+A1:2013
		Tepelná vodivosť λ_D (W/mK)	0,042	0,049	0,059	0,070	
		Teplota ϑ (°C)	250	300	350	400	
		Tepelná vodivosť λ_D (W/mK)	0,085	0,103	0,122	0,147	
		Teplota ϑ (°C)	500	560	-	-	
		Tepelná vodivosť λ_D (W/mK)	0,203	0,244	-	-	
	Hrúbka	Hrúbka d_D mm Ti ²⁾ tolerancia hrúbky	40-120 T4				
Reakcia na oheň		Eurotriedy – Trieda reakcie na oheň (RtF)	A1				
Trvanlivosť tepelného odporu pri starnutí/degradácii		Maximálna prevádzková teplota 560°C	ST(+)+560				
Trvanlivosť tepelného odporu pri vysokej teplote		Maximálna prevádzková teplota 560°C	ST(+)+560				
Trvanlivosť reakcie na oheň pri starnutí/degradácii		Trvanlivosť - reakcia na oheň (RtF)	A1				
Trvanlivosť reakcie na oheň pri vysokej teplote		Trvanlivosť - reakcia na oheň (RtF)	A1				
Pevnosť v tlaku		Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10) ^{j2)}	NPD				
Priepustnosť vody		Krátkodobá nasiakavosť vody ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)	WS1				
Priepustnosť vodnej pary		Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy MV ⁱ²⁾	NPD				
Rýchlosť uvoľňovania korozívnych látok		Stopové množstvá iónov rozpustných vo vode (ppm) Hodnota pH ⁱ²⁾	NPD NPD				
Index zvukovej pohltivosti		Zvuková pohltivosť (AWi ²⁾)	NPD				
Uvoľňovanie nebezpečných látok		Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD				
Pokračujúce horenie žeravením		Horenie postupujúcim tlakom	NPD				

¹⁾ Parameter neurčený ²⁾ "I" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovanú hodnotu;


Toto vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na dop.rockwool.com

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Paweł Pomykała
Factory Manager
(Meno a funkcia)

Bohumin 2018.01.29
(Miesto, dátum)



(podpis)



ROCKWOOL, a.s., Cihelni 769, 735 31 Bohumin
IČO: 26165261, DIČ: CZ26165261 tel 596 094 330